



16-0266 Ankerstros Acryl PU Lak

- Versie 150715 : een lichtechte, waterverdunbare, blanke lak voor binnen op basis van PU acrylaatdispersies.
- Voornaamste kenmerken : - mooie houttekening
- minder milieubelastend
- sneldrogend
- goed stapelbaar (overnacht)
- reukarm
- goede slijtvastheid
- Toepassing : - toepassing met name in de trappen- en meubelindustrie
- als blanke lak (1-pot systeem) op diverse houten onderdelen
- Kleur(en) : blank

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Dichtheid (S.G.) : 1,03 kg/dm³
- Glans : leverbaar in zijdeglans, halfmat en mat en natuurmat
- Afleveringsviscositeit : ca. 120 sec./DinCup 4
- Droging : - stofdroog : ca. 1 uur
- schuurbaar : ca. 2 uur
- overschilderbaar : ca. 3-4 uur
- Hechting : klasse 0-1, op kaal hout
- Verdunning : zonodig met water.
- Verwerking : kwast, roller, spuit.
- Verwerkingscondities : object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%.
- Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 6 maanden.



Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 30 Mu	:	10 m ² /liter
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 125 gram VOS per liter; watergedragen verf
Opmerking	:	voor gebruik goed oproeren.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

