

# INDUCOAT® CLEANER

## Schimmeldoder

Inducoat® CLEANER is een transparante waterverdunbare schimmeldoder die dient als voorbehandeling voor de Inducoat® FUNGI schimmelwerende coating.

De Inducoat® CLEANER is biologisch afbreekbaar en is vrij van metaalverbindingen. De CLEANER heeft geen blekende werking (zwarte schimmel wordt niet gebleekt).

De Inducoat® CLEANER is gebaseerd op een quarternaire ammoniumverbinding. De CLEANER is door het College Toelatingen Gewasbescherming en Biociden (CTGB) uit Wageningen beoordeeld. Dit onafhankelijke overheidsorgaan stelt over de Inducoat® CLEANER:

- Veilig voor mens en milieu
- Daadwerkelijk effectief tegen schimmels
- Geurarm (geen heftige chloorlucht)

Inducoat® CLEANER wordt gebruikt bij binnentoepassing in situaties waar op minerale ondergronden, zoals nieuw en bestaand metselwerk, pleisterwerk, beton, ongewenste schimmels groeien. Van bakkerij tot corporatie - van badkamer tot productieruimte.

Na toepassing van de Inducoat® CLEANER kan de Inducoat® FUNGI worden verwerkt met kwast, roller of airless spuit.



toelatingsnummer  
**12981N**

**Vrijwel  
REUKLOOS**  
(Geurarm)

## Technische gegevens

Uiterlijk	Kleurloze vloeistof
Soortelijke massa	1.0 kg/ltr
Viscositeit	Dun vloeibaar
pH	ca. 7
Geur	Lichte karakteristieke geur
Vlampunt	Niet ontvlambaar
Praktisch rendement	Ca. 10 m <sup>2</sup> /ltr, afhankelijk van ruwheid en porositeit van de ondergrond en de applicatie methode.

### Instructies voor gebruik

Bij toepassing ter bestrijding van schimmels de Inducoat® CLEANER als volgt verdunnen:

- Voor zware schimmelgroei: CLEANER 1 deel, water 10 delen.
- Voor lichte schimmelgroei en poreuze oppervlakken: CLEANER 1 deel, water 20 delen.

Voeg de CLEANER toe aan het (kraan)water.

### Applicatie

Vernevelen (sprayen) met lage druk. Hierbij het oppervlak goed bevochtigen, zodanig dat het minimaal 5 minuten nat blijft. Liefst kruisfoggig. 24 uur in laten werken. Daarna restanten van schimmels door middel van afsprengen of afborstelen verwijderen. Na droging kan afgewerkt worden met Inducoat® FUNGI.

Bij gebruik van de Inducoat® CLEANER geen zeep of andere synthetische reinigers gebruiken omdat anders de werkzaamheid van de Inducoat® CLEANER verloren gaat. Reiniging van de apparatuur: water

### Conditie

Inducoat® CLEANER niet gebruiken bij temperaturen lager dan 5°C. Bij gebruik buiten niet aanbrengen wanneer neerslag (regen) wordt verwacht.

### Opslagstabiliteit

Minimaal 2 jaar in ongeopende, originele verpakking. Vorstvrij opslaan.

### Handig om te weten

De Inducoat® CLEANER is geurarm. Dat is erg prettig voor de verwerker en voor de bewoner.

Pak direct de kit mee; die is overschilderbaar met Inducoat®.

Inducoat® FUNGI is ook op RAL-kleur te maken

### Veiligheid

Raadpleeg het etiket en het Product Veiligheidsblad. De gegevens in dit blad zijn gebaseerd op praktische ervaring en onderzoek. Bij het verschijnen van een nieuw blad vervalt deze versie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard omdat de wijze van applicatie buiten onze beoordeling valt, en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.