



Südwest Schimmel-Reiniger

Südwest Schimmel-Reiniger

Voor het vlekkeloos reinigen en voorbehandelen van met schimmels aangetaste ondergronden.



Toepassing

- Voor het reinigen en voorbehandelen van met schimmels aangetaste ondergronden zoals muurverven, tegels, kitvoegen, pleisterwerk en steen.
- Tuinhout zoals vlonders, meubels, schutting, etc

Eigenschappen

- Doodt en verwijdert vlekkeloos schimmels
- Preventieve bescherming.
- Reinigt en desinfecteert.
- In enkele minuten resultaat.
- Overschilderen meestal niet nodig

Product

<i>Bindmiddelbasis:</i>	Actieve chlooroplossing, niet ionische tenside, actieve zuurstof
<i>Kleur:</i>	Kleurloos
<i>Verpakking:</i>	500 ml. spuitflacon
<i>Verbruik:</i>	Afhankelijk van de ondergrond ca. 5 M2
<i>Dichtheid:</i>	1,106 g/cm ³
<i>pH-waarde:</i>	12,0 - 13,0
<i>Opslag:</i>	Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Voor het sproeien de sproeikop instellen (zie symbool). Op 10 cm afstand de aantasting gelijkmatig besproeien en verzadigen. Wanneer er na 30 minuten nog donkere vlekken zichtbaar zijn, het besproeien nogmaals herhalen. Na het sproeien eventueel aangedroogde aanslag met een borstel of stofzuiger verwijderen. Bij tegels, glas, NE-metalen en elastische voegen, grondig met water nawassen.

Bijzondere aanwijzing

Kleurgevoelige ondergronden b.v. behang, vóór toepassing op diverse plaatsen op kleurechtheid testen. Kan op stoffen ontkleurend werken. Na gebruik de sproeikop afsluiten. Zwaar absorberende ondergronden vooraf met water bevochtigen, opdat de Südwest Schimmel-Reiniger niet in de ondergrond dringt en de restanten aan het oppervlak met water afgespoeld kunnen worden. Als de behandelde oppervlakken toch geschilderd moeten worden, bevelen wij het gebruik van Südwest Silicaat-siliconen Fessadenfarbe aan.

Kenteken

Xi irriterend.
Bijtend voor ogen en de huid. Laat het niet in handen van kinderen geraken.
Ontwikkelt bij mengen met zuren, giftige gassen. Bij aanraking met de huid en spetters in de ogen, direct met veel water uitwassen. Ruimte goed ventileren. Geen planten, textiel-waren en metalen besproeien.

Toelatingsnummer 14429N

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid.

Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek.

Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.

